



MEUWISSEN GERRITSEN

GEFO

Gefo® is een dampremmende LPDE folie die versterkt is met een polypropyleen weefsel.

Toepassing

Gefo® wordt toegepast als dampremmende folie in gevel- en dakconstructies. Gefo® wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie. Door de constante dampremmende eigenschap is Gefo® geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals kantoren, woningen, scholen e.d. Daarnaast kan Gefo® uitstekend gebruikt worden als tijdelijke beglazing.

Voordelen

- Waterdicht
- Luchtdicht
- 3 maanden openverwerkingstijd

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Gefo®	1,50 m	50 m	6109015020	8714672000405	26 rol / pallet	7 kg
	3,00 m	50 m	6109030020	8714672000788	26 rol / pallet	14 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 3 maanden	Temperatuur bestendigheid -20°C / 70°C
Gewicht 90 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 25 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 150 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 190 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 15 %
Treksterkte initieel (dwars) 130 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 15 %
Waterdampdoorlatendheid 0,96 g / m² / dag	



Voor gevels



Voor daken



Voor vloeren



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM



MEUWISSEN GERRITSEN

GEFO

Verwerking

Gefo® aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en gevelconstructie aanbrengen. Gefo® bevestigen met behulp van RVS nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij de bevestigingen, overlappen, aansluiten en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van ons VAST-R® assortiment.

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



VAST-R®
Folie tape basic



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Folie tape basic
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Nageldichtband

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
20 m

Artikelnr.

8106001000
8107502501
8103002000
8106002010

EAN code

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos
20 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM