

MorgoAirseal Green Tape

MorgoAirseal Green Tape is uitermate geschikt voor het luchtdicht afdichten van verbindingen en overgangen tussen bijvoorbeeld folies, plaatmateriaal en kozijnen. De groene, enkelzijdig klevende tape is vervaardigd uit recyclebare LDPE folie, met een dispersie lijmlaag op basis van polyacrylaat. De interne wapening van de tape zorgt voor extra stevigheid. In combinatie met de hoge elasticiteit, eigenschappen die garanderen dat de tape zowel tijdens als na het bevestigingen ervan niet scheurt. Bovendien is MorgoAirseal Green Tape uitstekend bestand tegen condenswater en zorgt het voor een duurzame, effectieve luchtdichte afdichting. Voor optimale hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.

Verwerkingsvoorschriften

De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Luchtdicht
Interne wapening

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Afdichtingstape voor binnen

Afmeting

60mm x 25m¹

Verpakking

Dikte

Ca. 0,32mm (zonder schutlaag)

Treksterkte (AFERA 5004)

200N/25mm

Rek bij breuk (AFERA 5004)

100%

EAN Code

8720094453415



10 rollen per doos



Morgo Folietechniek
Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen
Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl