



URSA TIMBER FRAME ROLL 32

Stevige onbeklede minerale
wolplaat in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,80	90	4.500	580	2	5,22	18	93,96	D	2139787
3,75	120	2.700	580	2	3,13	18	56,38	S	2139627
4,35	140	3.500	600	2	4,20	18	75,60	D	2140605
4,50	145	2.700	580	2	3,13	18	56,38	NS	2140564
5,30	170	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2139628
5,60	180	2.700	380	3	3,08	18	55,40	NS	2141257
5,60	180	2.700	580	2	3,13	18	56,38	NS	2141256
6,25	200	2.600	600	2	3,12	18	56,16	D	2140673

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken	
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,032 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T3
Specifieke productkenmerken	
· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)	< 1,0 kg/m ²
Andere kenmerken	
· Volumieke massa in (kg/m ³)	30 ≤ p < 40



· CE: Product gecertificeerd volgens
Europese norm EN 13162

URSA TIP

*Het aanbrengen van een dampscherm
is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid
van de constructie te verzekeren!*

VOORDELEN

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische en akoestische isolatie van houtskelet-wanden