

ProFol Reflex

ProFol Reflex is een meerlaags gewapende polyethyleenfolie voorzien van een opgedampte aluminium laag, waardoor de dampremmende waarde significant toeneemt. De folie is waterdicht en beschikt dankzij de interne wapening tevens over uitstekende mechanische eigenschappen. ProFol Reflex wordt hoofdzakelijk toegepast als hoge sd-waardes worden geëist.

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 140 g/m²

Kenmerken

Dampdicht

Waterkerend

Reflecterend/Isolerend

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 15%

Breedte: 15%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 190m

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

EAN Code

8720094451602 | 1.50 x 50m

8720094451824 | 3.00 x 50m

Toepassing

Isolerend dampremmer

Afmeting

3,00m x 50m¹

1,50m x 50m¹

Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.

Verpakking

53 rollen per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 270N/50mm

Breedte: 240N/50mm

Emissie coëfficiënt

0,09